

保全主機 簡易型自動報警機



SS-110-2F 規格表

工作電壓	DC 12V
警報時間	1~255秒
外型尺寸	105(寬)×145(高)×27(厚)mm

特性

- ◎ 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼
- ◎ 6支求救電話，每支可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話及BB CALL
- ◎ 錄音功能，可錄音20秒
- ◎ 可設定偵測電話線斷線功能
- ◎ 忙線／無人接線，撥號未成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能
- ◎ 設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒內自動設定
- ◎ 1、2區防盜迴路(探NC迴路)，緊急 2 4 小時偵測(N O 迴路)
- ◎ 1 組 K E Y 外控鎖，可選擇 O N / O F F 型式及 P U S H 型式
- ◎ 一區可設來客報知功能
- ◎ 可設定監聽模式／非監聽模式，非監聽模式可再設---警報聲／靜音模式
- ◎ 所有設定，皆有斷電記憶功能
- ◎ 防盜設定／一區觸發延遲警報時間 (0 ~ 2 5 5 S E C)
- ◎ 1、2區防盜迴路、緊急、設定、電話、錄音、電源皆有LED燈號顯示狀況
- ◎ 1 組外接 L E D 設定指示燈
- ◎ 1 組綜合警報乾接點輸出 (含 N C / N O 乾接點輸出)
- ◎ 另外還有 SS-110-S 簡易型自動報警機(無區域)，僅有撥話功能

